

BUS Darbe ve Açı Sensörü



JA-111SH

JA-111SH BUS iki farklı çalışma Modu vardır. Darbe (titreşim) modu kullanıldığı ortamlarda oluşacak darbeleri ve sarsıntıları algılamak, Açı algılama modu kullanıldığı yerdeki yön ve açı değişimini algılar. (Örneğin bir kasaya ya da bir sanat eserine monte edildiğinde bu ürünün yerinden oynatılması gibi) Dedektör yarı iletken 3 eksenli dijital akselerometre içerir. Yüksek bağımsızlık seviyesi ile hatalı alarmları önleyen bir yapıdadır. Sistem içerisinde 1 adet adres kaplar.

- Güç Kaynağı: Kontrol paneli üzerinden 12 V (9 - 15 V)
- Bekleme akımı: 5 mA
- Boyutları : 55 × 27 × 16 mm
- Güvenlik Sınıfı: grade 2 according to EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-8
- EN 50131-1: II., general indoor
- Çalışma Sıcaklığı aralığı: -10 °C ile 40 °C
- Sertifikalar: EN 50130-4, EN 55022

BUS Manyetik Kontak Bağlantı Modülü



JA-118M

JA-118M BUS modül 8 adet manyetik kontak girişi sağlar. Her bir giriş bağımsız olarak dirençli, NC veya özel pencere panjur girişi olarak programlanabilir. 1 Hat üzerinde kablo uzunluğu maks. 100m olmalıdır. Modül, JA-190PL evrensel montaj kutusu veya KU-68 Duvar montaj Kutusu içerisine monte edilebilir. Adreslidir ve sistemde 8 adet adres kaplar.

- Güç Kaynağı: Kontrol paneli üzerinden 12 V (9 - 15 V)
- Bekleme akımı: 5 mA
- Boyutları : 50 × 38 × 14 mm
- Güvenlik Sınıfı : grade 2 according to EN 50131-1, EN 50131-3
- EN 50131-1: II., general indoor
- Çalışma Sıcaklığı aralığı: -10 °C ile 40 °C
- Sertifikalar : EN 50130-4, EN 55022

BUS Duman ve Isı Dedektörleri



JA-110ST

JA-110ST algılama olarak: Duman ve Isı, Duman veya Isı, sadece Duman, sadece Isı şeklinde çalışabilir. Üzerindeki LED alarm hafıza için algılama sonrası yanık kalabilir. Dedektör adreslidir ve sistemde 1 adet adres kaplar.

- Güç Kaynağı: Kontrol paneli üzerinden 12 V (9 - 15 V)
- Bekleme akımı: 5 mA
- Algılama: Optik ve Isı
- Algılama Hassasiyeti: $m=0.11/0.13$ dB/m EN 54-7
- Isı Algılama: class A2 of EN 54-5
- Alarm Isısı: 60 ile 70 °C
- Boyutları: Çap 126 mm, Yükseklik 50 mm
- Çalışma Sıcaklığı aralığı: -10 °C ile 70 °C