

## Sirenler

### BUS Adresli Dahili Siren



JA-110A

JA-110A BUS dahili siren, alarm sinyali ile giriş çıkış gecikme sesi ve PG çıkış aktivasyonu ikazı için tasarlanmıştır. Siren üzerinde programlanabilir bir buton vardır. Siren BUS hattı üzerinden haberleşir ve sistemde 1 adet adres kaplar. Farklı partition bölgeleri için özel olarak tanımlanabilir.

- ▶ Güç Kaynağı: Kontrol paneli üzerinden 12 V (9 - 15 V)
- ▶ Ortalama Bekleme akımı: 5 mA; Alarm anı tüketim 30 mA
- ▶ Siren: piezo elektrik, 90 dB/m
- ▶ Boyutları: 80 × 80 × 30 mm
- ▶ Güvenlik Sınıfı: grade 2, EN 50131-1, EN 50131-4
- ▶ EN 50131-1: II., internal
- ▶ Çalışma Sıcaklığı aralığı: -10 °C ile 40 °C

### BUS Adresli Harici Sirenler



JA-111A

JA-111A adresli siren alarm anında ve PG çıkışları aktivasyonunda sesli ikaz vermesi için tasarlanmıştır. Siren BUS hattı üzerinden haberleşir. Güç kaybı olduğu zaman enerji tasarrufu moduna geçer. Sistem içerisinde 1 adet adres kaplar. Siren için Gri, beyaz ve paslanmaz çelik şeklinde alternatif kapak seçenekleri mevcuttur. Kapaklar için Kırmızı veya Mavi sinyal LED i seçenekleri vardır.

- ▶ Güç Kaynağı: Kontrol paneli üzerinden 12 V (9 - 15 V)
- ▶ Tüketim: 5 mA - AC kaybında
- ▶ Pil şarjı sırasında tüketim: 50 mA
- ▶ Dahili Pil: NiCad paket 4.8 V/1.800 mAh
- ▶ Pil kullanım ömrü: 3 yıl
- ▶ Siren: piezoelectric, 110 dB/m
- ▶ Boyutları: 300 × 200 × 70 mm
- ▶ Güvenlik Sınıfı: Grade 2, EN 50131-1, EN 50131-4
- ▶ EN 50131-1: IV., general outdoor, IP 45
- ▶ Çalışma Sıcaklığı: -25 ile 60 °C



JA-1X1A-C-WH



JA-1X1A-C-WH-B



JA-1X1A-C-GR



JA-1X1A-C-GR-B



JA-1X1A-C-ST



JA-1X1A-C-ST-B