

GSM/GPRS ve LAN Ethernet Modülü Entegreli Kablosuz Alarm Kontrol Paneli



JA-101KR-LAN kontrol paneli JABLOTRON 100 serisi sistemin temel panelidir. Esnek sistem yapılandırma seçenekleri ile ufk ve orta ölçekli şirketler ile küçük tip villa ve evler için hem kablolu hem de kablosuz çözümler sunabilir. Tüm sistem F-Link yazılımı ile programlanabilir.

JA-101KR-LAN Kontrol Paneli Özellikleri:

- 50 adet kablosuz veya kablolu adresli cihaz
- 50 adet kullanıcı şifresi
- 8 adet bölümlendirme (partition)
- 16 adet programlanabilir rôle çıkış desteği
- 20 bağımsız takvim oluşturma
- 8 kullanıcıya kadar SMS ve 8 kullanıcıya kadar sesli rapor
- SMS, sesli menü ve MyJABLOTRON uygulaması ile uzaktan kontrol
- 4 farklı AHM desteği
- 5 farklı AHM haberleşme protokolü



JA-101KR-LAN-3G

Kontrol paneli dahili olarak GSM/GPRS ve LAN modülü içerir. Bu modüller ile son kullanıcı ya da AHM ile; sesli, SMS,GPRS ve LAN haberleşme sağlanabilir. Olay hafızası, sesli menü ve kaydedilmiş fotoğraflar için panel üzerinde 4 GB dahili SD hafıza kartı içerir.

Kontrol Panel bağlantıları:

- 1 adet bağımsız ve birbirinden ayrılmış BUS terminali
- 1 adet dahili kablosuz alıcı modül (JA-110R)
- 1 adet LAN bağlantı modülü
- 1 adet Kontrol paneli ayarları ve foto transferi için USB giriş
- 1 adet diğer cihazlar için bağlantı soketi (ör. PSTN)

- ▶ Güç Kaynağı: 230 V/50 Hz
- ▶ Güç Kaynağı Ünitesi: A (EN 50131-6)
- ▶ Akü: 12 V, 2.6 Ah
- ▶ Maksimum akü şarj süresi: 72 saat Maksimum Daimi çıkış akımı: 400 mA
- ▶ Maksimum kısa zamanlı çıkış akımı (5 dk.): 1 A
- ▶ BUS Yedek akü süresi: 2.6 Ah akü ile 12 saat. 125 mA tüketim ile
- ▶ LAN versiyon için BUS akü süresi: 2.6 Ah akü ile 12 saat. Maksimum 85mA tüketim ile
- ▶ Olay Geçmiş: 700 MB, Tarih ve saat ile birlikte ortalama 1 mil. olay
- ▶ Aynı dedektör veya farklı bir dedektör ile ayarlanabilir süreler ile alarm onayı (10s- 2dk.)
- ▶ Güvenlik Sınıfı: 2 seviye EN 50131-1, EN 50131-6 ve EN 50131-5-3 ve EN 50131-3
- ▶ EN 50131-1 e göre: Genel dahili II., -20°C ile +40°C
- ▶ Boyutları: 258 × 214 × 77 mm
- ▶ Kontrol Paneli JA-110R kablosuz modül ile birlikte olan modeli için (JA-101KR-LAN)
- ▶ JA-110R Çalışma Frekansı: Çift yönlü Jablotron protokolü 868 MHz

GSM/GPRS Modülü Entegreli Kontrol Paneli



JA-101K

JA-101K kontrol paneli JABLOTRON 100 serisi sistemin temel panelidir. Dahili Entegre LAN Ethernet modülü ve entegre kablosuz alıcı (110R) haricinde tüm özellikleri JA-101KR-LAN ile aynıdır.

- ▶ Akü Süresi: Maksimum 125mA tüketim ile 2.6 Ah akü kullanıldığından 12 saat.
- ▶ Kontrol Paneli JA-110R kablosuz modül ile birlikte olan modeli için (JA-101KR)
- ▶ JA-110R Çalışma Frekansı: Çift yönlü Jablotron protokolü 868 MHz