

Kablosuz RFID + Şifre Panelli LCD Keypad



JA-154E

JA-154E alarm sistemini kontrol etmek için tasarlanmış iki yönlü kablosuz haberleşme yapan RFID okuyucu LCD ekranlı bir Keypad ’dir. Dahili olarak bir adet kontrol segmenti içerir ve istenildiğinde bir keypad üzerine 20 adet JA-192E segment eklenebilir. Segmentler ile alarm sistemi kontrol edilir. Dahili akıllı uyanma teknolojisi ile (SRW) kurulu alarm sisteminde giriş gecikmesi olduğunda keypad uyku modundan uyanır. Alkalin pil kullanır. Sistem içerisinde 1 adet adres kaplar.

- Güç: 4 x AA 1.5 V Alkalin Pil
- Ortalama pil ömrü: 1 yıl
- Haberleşme Protokolü: Jablotron 2 yönlü 868 MHz
- Çekim Mesafesi: 200 metre (açık alanda)
- Boyutları : 151 x 102 x 33 mm
- Güvenlik Sınıfı : Grade 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
- EN 50131-1, EN 50131-3: II., interior general
- Çalışma sıcaklığı aralığı : -10 °C ile 40 °C