



KONTROL PANELLERİ VE HABERLEŞME MODÜLLERİ

GSM/GPRS ve LAN Ethernet Modül Entegreli Alarm Kontrol Paneli



JA-106K



JA-106K-3G

JA-106K kontrol paneli JABLOTRON 100 serisi sistemin en kapsamlı panelidir. Esnek sistem yapılandırma seçenekleri ile villa tipi büyük evler, ofisler ve iş yerleri için idealdir. Ayrıca birden fazla bölge içeren yapılar ve evler için de kullanılabilir. Tüm sistem F-link yazılımı ile programlanabilir.

JA-106K Kontrol Paneli Özellikleri:

- 120 adet kablosuz veya kablolu adresli cihaz
- 15 adet böülümlendirme (partition)
- 300 adet kullanıcı şifresi
- 32 adet programlanabilir rôle çıkış desteği
- 20 bağımsız takvim oluşturma
- 25 kullanıcıya kadar SMS ve 15 kullanıcıya kadar sesli rapor
- SMS, sesli menü ve MyJABLOTRON uygulaması ile uzaktan kontrol
- 4 farklı AHM desteği
- 5 farklı AHM haberleşme protokolü

Kontrol paneli dahili olarak GSM/GPRS ve LAN modülü içerir. Bu modüller ile son kullanıcı ya da AHM ile; sesli, SMS,GPRS ve LAN haberleşme sağlanabilir. Olay hafızası, sesli menü ve kaydedilmiş fotoğraflar için panel üzerinde 4 GB dahili SD hafıza kartı içerir.

Kontrol Panel bağlantıları:

- 2 adet bağımsız ve birbirinden ayrılmış BUS terminali
- 1 adet dahili kablosuz alıcı modül için bağlantı soketi (JA-110R)
- 1 adet LAN bağlantı modülü
- 1 adet Kontrol paneli ayarları ve foto transferi için USB giriş
- 1 adet diğer cihazlar için bağlantı soketi (ör. PSTN)

- Güç Kaynağı: 230 V/50 Hz
- Güç Kaynağı Ünitesi: A (EN 50131-6)
- Akü: 12V 18Ah
- Maksimum Akü Şarj Süresi: 72 saat
- BUS Çıkışı Akımı: maks. Yük ile 1.2 A
- Maks. Kısa zamanlı çıkış akımı (5 Dk.): 2A
- BUS yedek akü süresi: 18 Ah akü ile maksimum 1.2A tüketimde 12 saat
- Olay Geçmiş: 700 MB, Tarih ve saat ile birlikte ortalama 1 milyon olay geçmiş
- Aynı dedektör veya farklı bir dedektör ile ayarlanabilir süreler ile alarm onayı (10s-2dk.)
- Güvenlik Sınıfı: 2 Seviye EN 50131-1, EN 50131-6 ve EN 50131-5-3 ve EN 50131-3; EN 50131-1 e göre: II., genel dahili.
- Boyutları: 357 × 297 × 105 mm
- Kontrol Paneli JA-110R kablosuz modül ile birlikte olan modeli için (JA-106KR-LAN) JA-110R Çalışma Frekansı: Çift yönlü Jablotron protokolü 868 MHz

PSTN Haberleşme Modülü



JA-190X

JA-190X, JA-106K ve JA-101K panelleri için PSTN haberleşme modülüdür. CID AHM haberleşmesi ve son kullanıcı için sesli haberleşme sağlayabilir.

- 2 PSTN hat bağlantısı IN/OUT
- AHM Protokoller: CIDD-TMF, SIADC-05 veya SIAFSK-DC-03 standardına göre
- Hat bağlantı kontrolü
- Standartlar: EN301437
- Türkçe Desteği ile Sesli Mesaj